

## Gázolajkút 1000 DT-Pro ADR szűrővel fém 50L 12 V

**Átfolyás:** 50L

**Betáp:** 12 V

**Csap:** fém

**Gyártó:** Werit

**Mihez jó?:** gázolaj

**Státusz:** Rendelhető

**Változat:** szűrővel



IBC 1000 DT-Pro ADR - Gázolaj kimérő egységgel, szűrővel

Rendszeres mozgatás esetére, külső helyszínen történő használatra. 12 Volt 50 liter/perc, automata pisztollyal, szűrővel, fém csappal. Legális közúti szállítás 1000 literes új, ADR-es IBC-tartályban, könnyű és kényelmes kiadagolás a DT-Pro 12 V-os gázolajkimérővel, akár víz-és szennyződésleválasztó finomszűrővel együtt.

### Termékadatok

IBC 1000 új műanyag tartály gázolaj legális közúti szállításhoz + DT-Pro 12 V-ról működtethető kimérő egység gázolajhoz összeszerelve, bárcamatricák külön táblával, 2,5 + 2,5 év ADR-vizsgálattal. A DT-Pro 12 V-ról működtethető verziója automata pisztollyal, új ADR-engedélyes IBC tartállyal és fém alsó csappal kerül leszállításra, így ideális azok számára, akik akár naponta szállítanak a benzinkút és a gépek között. 3 év teljeskörű garancia(kivéve a kopóalkatrészek).

### Komplett szett közúti gázolajszállításra

A tartályt gyártói műbizonylattal, valamint egy ADR-szakértők által összeállított betartandó szabályokat tartalmazó útmutatóval adjuk át, ami segít megóvni pénztárcáját akár milliós büntetésektől is!

A tartály 5 évig használható közúton, 2,5 évnél újra kell engedélyeztetni (csak a tartályt), amit a legtöbb megyeszékhelyen elvégeztethet minimális ráfordítással.

Az egység normál raklap méret, így pick-upokra (például Toyota Hilux, Nissan Navara, Ford Ranger) vagy kisteherautók rakterébe könnyedén befér.

### IBC-tartály tulajdonságai

- 1000 literes kapacitású új állapotú Werit IBC-tartály
- Megerősített keret a maximális biztonságért
- ADR-minősítés
- **Fém alsó csap:** a fém alsó csap műanyag társainál kevésbé hajlamos a folyásra, valamint

kevésbé lóg ki a tartálytól

- 2,5 + 2,5 év vizsga
- Bárcamatricák mindkét oldalon jól látható külön táblán, ADR által előírt sorrendben

### **DT-Line Pro 12 V-os kimérő egység tulajdonságai**

- Elérhető teljesítmények: 50 liter/perc
- Szivattyúba épített bypass-szelep, hővédelem és körülbelül 100 mikronos előszűrő
- Időjárásálló hajlított lemez fekete színben
- Mechanikus átfolyásmérő napi (3 számjegy, nullázható) és teljes kiadott mennyiség (6 számjegy) számlázásra
- 70 liter/perc teljesítményű automata pisztoly forgócsuklós csatlakozással, magától lekattan, ha tele a tank
- 6 méter nyomótömlő

### **Méretek**

- IBC mérete: 1200 mm x 1000 mm x 1175 mm (hossz x szél x mag)
- Kimérő egység kerettel együtt: 1250 mm x 1000 mm x 1250 mm

### **Közúti szállítás ADR-szakértő által összeírt dokumentum alapján**

Egy dokumentum, amely felsorolja a betartandó szabályozásokat gázolaj közúti szállítás esetén A-tól Z-ig. Ennek a szabálygyűjteménynek a betartásával elfelejtetheti a gyomorgörcsöt a közúti ellenőrzéseknél, a drága büntetésekről nem is beszélve.

A szakértők által összeállított és naprakészen tartott dokumentum minden tőlünk rendelt szállítható gázolajtartály esetében alapfelszereltség, így megszerzéséhez nem kell mást tennie, mint rendelni tőlünk egy IBC tartályt!

### **Fém alsó csap**

A Werit IBC-tartályaihoz alapáron fém alsó csapot biztosítunk, amely műanyag társaihoz képest erősebb, strapabíróbb, ráadásul a kialakításnak és az általunk alkalmazott szerelési technológiának köszönhetően kevésbé lóg ki az IBC-tartálytól, ezért annak az esélye, hogy normál esetben szállítás közben letörik, gyakorlatilag nulla.

**Garancia:** 3 év teljeskörű, kivéve kopó alkatrészek (szűrő, pisztoly)