

IBC 1000 acél UN 225 mm acél talp fém

Csap: fém

Gyártó: DN

Mihez jó?: robbanásveszélyes anyaghoz

Státusz: Rendelhető

Változat: UN 225 mm acél talp

- UN-engedéllyel UN 31HA1/Y/..
- A belső tartály antisztatikus külső réteggel, a kerethez csatlakoztatott földelő kábel révén vezetőképes
- Legfeljebb 1,6 sűrűségű árukhoz használható
- Tartály HDPE-ből, UV stabilizált
- Robusztus, horganyzott acélcsöves rácsos keret
- Helytakarékos, üresen rakásolható
- Nagy felületű tábla a címkékhez
- Plombálható beöntő- és kifolyócső nyílás
- Használható az 1-es és 2-es robbanásveszélyes terekben
- Acéllemez burkolatú belső tartály - elektrosztatikus feltöltődés megakadályozása érdekében
- A tartály feltöltődésének megakadályozása acéllemez köpennyel
- Különösen ellenáll a mechanikai és hőterhelésnek
- Engedély: UN



- Robbanásveszélyes zónához alkalmas: igen



Műszaki adatok

Engedély / Tanúsítvány
Robbanásvédelmi osztály
Használható robbanásvédett területeken
IECEX védelmi osztály

UN (31HA1/Y/...)
igen
1, 2 zónák
IEC TS 60079-32-1

Anyaga	HDPE
Raklap	acél csúszótalp
Szín	átlátszó
Úrtartalom [l]	1000
Külső hosszúság [mm]	1200
Külső szélesség [mm]	1000
Külső magasság [mm]	1160
Beöntő nyílás	DN 150
Kifolyócső nyílás	DN 50
Hőmérsékleti tartomány max. [°C]	70
Súly [kg]	75
Márka	Schütz



P R I M A G

— 1991 —