

IBC fűtőköpeny 1000 liter

Funkció: melegítés

Kapacitás: 1000 liter

Mihez jó?: 1 db IBC

Státusz: Rendelhető

- Biztonságos melegítéshez vagy állandó hőmérsékleten tartáshoz
- Szilikonszigetelt fűtőspirál
- Termosztáttal: fűtési terjedelem 0-90° C
- Elektromos csatlakozás: 230 V
- IP 44 védelem
- 5 m csatlakozókábel
- Ellenálló és vízlepergető bevont poliamid
- Megjegyzés: - Az összes megadott hőmérséklet tájékoztatási jellegű - Az elérhető hőmérséklet számos változótól függ, például a környezeti hőmérséklettől, a tápfeszültségtől, a közegtől, a hordó anyagától, a hordó méretétől, attól, hogy használnak-e keverőt, és még sok egyéb tényezőtől
- 4060 - 4310 mm kerületű IBC-tartályokhoz
- Teljesítmény: 2000 W, 1 fűtőkör termosztáttal
- Tartozékok: Szigetelő tető IBC-tartályhoz gyors lehűlés elleni védelem



EU irányelv

MŰSZAKI ADATOK

Felhasználás	1000 literes IBC
Használat célja	Melegítés
Változat	Köpenyfűtés
Felállítási hely	beltéri
Külső szélesség [mm]	4310
Külső mélység [mm]	120
Külső magasság [mm]	950
Kábelhossz [mm]	5000
Tartály kerülete min. [mm]	4060
Tartály kerülete max. [mm]	4310
Anyaga	nejlon-/üvegselyem szövet, szilikon szalag
Szín	fekete
Teljesítmény [W]	2000
Névleges feszültség [V]	240
Hőmérséklet-szabályozási	90

tartomány max. [°C]
Szövetanyag
Engedély / Tanúsítvány

Kivitel
IP védelem
Edényzet anyaga
Edényzet mérete
Súly [kg]

NEJLON

EU irányelv (LVD 2006/95 GYÁRTÓI NYIL.), EU irányelv (EMC 2004/108 GYÁRTÓI NYIL.), EU irányelv (ROHS 2011/65 GYÁRTÓI NYIL.), ROHS 2011/65 GYÁRTÓI NYIL.

Analóg hőfokszabályzó

IP 44

műanyag

1000 literes IBC-tartály

14



P R I M A G

— 1991 —