

## Ásványolaj szivattyú 1000 mm

**Gyártó:** Lutz

**Merülési hossz:** 1000 mm

**Mihez jó?:** ásványi olajok

**Státusz:** Rendelhető

A Pumpenset B2 Vario ballon és szivattyú szett alacsony viszkozitású, vizes vagy enyhén viszkózus közegekhez alkalmas.

A készlet alkalmas kisebb tartályok, például Kanister, hobbockok és hordókból történő szivattyúzásra..

- fokozatmentes sebességszabályozó kis mennyiségek kiméréséhez és feltöltéséhez
- tömítésmentes kivitel (DL) feltételelesen száraz
- végtelenül változó
- nagy teljesítményű motor, jobb élettartammal
- könnyen szervizelhető és szétszerelhető

Merülési mélység: 500 mm (tömítés nélkül )

Szivattyúcső (anyag):	PP (polipropilén)
Járókerék (anyag):	PP (polipropilén)
Statikus tömítés (anyag):	nincsenek a közeggel érintkező tömítések
Mechanikus tömítés (anyag):	nincsenek a közeggel érintkező tömítések
Csapágy (anyag):	ETFE / PTFE
Áramlási sebesség (l / perc-ig):	75
Áramlási sebesség fúvókával (l / perc-ig):	22
Szállítási összeg (mWS-ig):	7
A közeg hőmérséklete (° C-ig):	50
Sűrűség (kg / dm <sup>3</sup> -ig):	1,3
Viszkozitás (mPas-ig):	300
A járókerék típusa:	Tengelyirányú forgórész
Tömítés típusa:	Sealless (DL)
Merülési hossz (mm):	1000
Merülőcső átmérő (mm-ig):	32
Összekötő szálak:	1"
A meghajtó típusa:	Elektromos
Teljesítmény (W):	200
Feszültség (V):	230
Frekvencia (Hz):	50
Védelem típusa:	IP24