

B2 Vario Niro 1000 mm

Gyártó: Lutz

Merülési hossz: 1000 mm

Mihez jó?: vegyszerek

Státusz: Rendelhető

A Pumpenset B2 Vario Niro alacsony viszkozitású, vizes vagy enyhén viszkózus közegekhez alkalmas.

A készlet alkalmas kisebb tartályok, például Kanister, hobbockok és hordók kimérésére.

- fokozatmentes sebességszabályozó kis mennyiségek átadásához és feltöltéséhez
- tömítésmentes kivitel (DL) feltételelesen száraz futásbiztos
- végtelenül változó
- nagy teljesítményű Motor jobb élettartammal
- könnyen szervizelhető és szétszerelhető

Szivattyúcső (anyag):

Járókerék (anyag):

Statikus tömítés (anyag):

Mechanikus tömítés (anyag):

Csapágy (anyag):

Áramlási sebesség (l / perc-ig):

Áramlási sebesség fúvókával (l / perc-ig):

Szállítási összeg (mWS-ig):

A közeg hőmérséklete (° C-ig):

Sűrűség (kg / dm³-ig):

Viszkozitás (mPas-ig):

A járókerék típusa:

Tömítés típusa:

Merülési hossz (mm):

Merülőcső átmérő (mm-ig):

Összekötő szálak:

A meghajtó típusa:

Teljesítmény (W):

Feszültség (V):

Frekvencia (Hz):

Védelem típusa:

Niro (Edelstahl) Rozsdamentes acél

ETFE (etilén-tetrafluoretilén kopolimer)

nincsenek a közeggel érintkező tömítések

nincsenek a közeggel érintkező tömítések

ETFE / PTFE

66

22

6,7

90

1,3

300

Tengelyirányú forgórész

Sealless (DL)

1000

32

1"

Elektromos

200

230

50

IP24