

AgriMaster Nitrosol álló tartály 22000 liter

Gyártó: Kingspan

Kapacitás: 22000 liter

Mihez jó?: műtrágya

Státusz: Előrendelhető

AgriMaster Magyarország legnépszerűbb prémium folyékony műtrágya tárolója

- 10 év, 200%-os garancia a legnagyobb biztonságért
- Rotációs öntéssel készült elsőosztályú polietilénből, így nem lyukad, nem törik, védett a rágcsálók ellen
- Hasonló kialakítású tartályok között a legnagyobb falvastagság, így a legmagasabb szintű védelem
- Teljesen UV-álló
- Egy tartályban tárolható le több, mint egy egész kamion folyékony műtrágya
- Teljesen karbantartásmentes, a szezon végén nem kell elcsomagolni sem

Modell: AgriMaster 22000 szimpla falú, álló tartály

Úrtartalom: 22.000 liter

Méret: 4,99 méter magasság x 2,48 méter átmérő

Súly: 850 kg

Általános leírás:

- Szimplafalú műanyag folyékony műtrágya tároló tartály minimális súllyal
- 10 év lyukadás elleni garanciával
- A piacon kapható hasonló megoldásokkal ellentétben teljes körűen védett a mechanikai sérülések, az UV-sugárzás és rágcsálók által okozott károkkal szemben, valamint polietilén anyagának köszönhetően nem törik.

Külső:

- Teljeskörűen UV- és időjárásálló tartály, átlátszó világoszöld színben
- Rotációs öntési eljárással készült polietilén kialakítás hegesztések, illesztések nélkül
- Átlagosan 2 - 4 cm körüli falvastagság, amely a piacon a legnagyobb
- A tartály 24" bűvönnyílás a tetején - Levegőztető szelepek a tartály tetején

Felszereltség:

- 2" rozsdamentes, SAVÁLLÓ ACÉL alsó csatlakozó a töltéshez golyóscsappal, menettel vagy STORZ csatlakozással, amelyen keresztül a tartály tölthető is

- Túltöltés jelző és szintjelző nélkül.
- A tartály halványzöld színű, az oldalfalán a folyadékszint látható, a töltés folyamata figyelemmel kísérhető, a gépkönyvben térfogat-mérettáblázat található

Telepítés (saját kivitelezésben, szervezésben):

Aléptményi munkálatok:

- Tartály alá betonlemez készítés (3 m x 3 m x 0,25 m, vasalva)
- Meglévő szilárd felületre is felállítható!
- A 22000 literes tartály önmagában megáll 26 m/s szélességig, nem szükséges rögzíteni.

Gyári ajánlás: a tartályban mindig legyen néhány száz liter folyadék, ami „lesúlyozza”.

Kiszállítás, beüzemelés:

- Az AgriMaster megajánlott ára tartalmazza a helyszínre szállítást Magyarország egész területén a megrendelő által megadott címre.
- A tartály teherautóról való levétele és felállítása a megrendelő feladata!

Rendelhető opciók (egyedi ajánlat alapján pluszban fizetendő):

- Felugró túltöltés jelző
- Rögzítő drótkötél szett
- Műanyag csöves szintjelző
- 3” rozsdamentes alsó csatlakozó a töltéshez golyócsappal (2” helyett)
- Ki- és betároló saválló szivattyú, 2” csatlakozással, benzines Honda motorral, max. teljesítmény 850 liter/perc
- Ki- és betároló saválló szivattyú, 2” csatlakozással, 380 Volt, 3 fázis elektromos motorral, max. teljesítmény 450 liter/perc
- Ki- és betároló saválló szivattyú, 2” csatlakozással, benzines Honda motorral, max. teljesítmény 850 liter/perc
- Tartályautó-szivattyú-tartály összekötés Storz kapcsokkal, műanyag 2” csővel: utólagos számla munkalap alapján a kívánt kialakítás függvényében
- Szürke színű, nem átlátszó anyagú tartály, azoknak, akik vizet is tárolnának a tartályban, oldalsó feltöltőcsővel (csak 22.000 literes méretben rendelhető)